

- ✓ КОНТРОЛЬ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА КАЖДОЙ ПАРТИИ
- ✓ САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ДИАМЕТРЫ ПРОВОЛОКИ И РАЗМЕРЫ КАТУШЕК
- ✓ СООТВЕТСТВИЕ РОССИЙСКОМУ ГОСТ 2246 70 И МЕЖДУНАРОДНОМУ СТАНДАРТУ AWS ER70S 6



- ✓ ПРОВОЛОКА ОМЕДНЕННАЯ ER70S 6 для сварки MIG/MAG углеродистых и низкоуглеродистых сталей в среде защитных газов

- ✓ ПРОВОЛОКА ПОРОШКОВАЯ E71 TGS для сварки FCAW углеродистых и низкоуглеродистых сталей без защитной газовой среды

Артикул	Диаметр, мм	Вес нетто, кг	Еврокатушка
97540	0,8	1	D100
97541	0,8	5	D200
97542	1	5	D200
97543	1	15	D300
97544	1,2	5	D200

Артикул	Диаметр, мм	Вес нетто, кг	Еврокатушка
97545	0,8	1	D100
97546	0,8	5	D200
97547	1	1	D100
97548	1	4,5	D200