

✓ НАЛИЧИЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ  
автоматическое включение  
и отключение насоса в зависимости  
от давления в системе

✓ ПРИ ОТСУТСТВИИ ВОДЫ  
В ЗАБОРНОЙ МАГИСТРАЛИ  
РЕЛЕ СУХОГО ХОДА ОТКЛЮЧАЕТ  
НАСОС ЧЕРЕЗ 6 МИНУТ

**3** ГОДА  
ГАРАНТИИ

✓ МАТЕРИАЛ КОРПУСА НАСОСНОЙ ЧАСТИ — ЧУГУН

✓ ТИП НАСОСА — ВИХРЕВОЙ

✓ МЕДНАЯ ОБМОТКА ДВИГАТЕЛЯ

✓ НАЛИЧИЕ ФИЛЬТРА

✓ ФУНКЦИЯ САМОВСАСЫВАНИЯ

✓ ДАТЧИК СУХОГО ХОДА

✓ ПЛАВНЫЙ ПУСК

✓ ДЛИНА КАБЕЛЯ — 1,4 м

✓ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ



97249

Артикул   Модель	97249   PS500C
Мощность, Вт	500
Максимальная производительность, л/ч	2200
Максимальный напор насоса, м	35
Максимальный допустимый размер частиц в перекачиваемой воде, мм	0,5

**IP44**  
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

**2л**  
РЕСИВЕР

**230~ В**  
**50 Гц**  
ПАРАМЕТРЫ СЕТИ